

211416.002

Serie: Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 43**, **IP 44**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 280, H 120
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	13 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	136
Leuchten an Sicherung B16A	218
Leuchten an Sicherung C10A	136
Leuchten an Sicherung C16A	218

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 43**, **IP 44**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	280 mm
Höhe H	120 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,21 kg

Lichttechnik:

UGR	19
Ausstrahl-Winkel	135°
Bemessungs-Lichtstrom	1.150 lm
Farbwiedergabeindex	83



Ersatzteile

Ersatzgläser

05-21102	D 280, H 99	

Umrüstsatz auf LED Leuchtmittel

982173.002	D 230, H 26	leuchtenweiß