



# 672126.003



Serie: Varioplast I Wandleuchten

Montageart: Wandanbau  
 Schutzart: **IP 55**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 320, B 80, H 186  
 Lieferbare Farbe: schwarz

Halterung Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Bemessungs-Leistung 5,8 W

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
 Sicherheitszeichen Ballwurfsicher DIN 18032-3  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzart **IP 55**  
 Schutzklasse I  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich  
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich  
 Energieeffizienzklasse LED  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse A++  
 eingebautes Leuchtmittel

## Lampe 1:

Sockel  
 Lichtfarbe 765  
 Lampenanzahl 3  
 Lampe LED  
 Farbtemperatur 6500K  
 Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Länge L 320 mm  
 Breite B 80 mm  
 Höhe H 186 mm  
 Einbauöffnung  
 Deckenstärke  
 Gewicht 1,02 kg

## Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel  
 Farbwiedergabeindex 70

## Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandanbau  
 Ausführung Akku NiCd  
 Erkennungsweite 24 m  
 Betriebsart Dauerschaltung/  
 Bereitschaftsschaltung  
 Überwachung automatischer Selbsttest  
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie

## Sicherheitsbeleuchtung:

Nennbetriebsdauer 3 h



# 672126.003



Serie: Varioplast I Wandleuchten

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Montageart:       | Wandanbau          |
| Schutzart:        | <b>IP 55</b>       |
| Schutzklasse:     | I                  |
| Lampe:            | LED                |
| Abmessungen:      | L 320, B 80, H 186 |
| Lieferbare Farbe: | schwarz            |

Halterung Kunststoff (Polycarbonat). Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

## Zubehör

### Schraubenset mit Speziälschlüssel für Diebstahlsicherheit

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 90-4013.002 | Schraubenset mit Speziälschlüssel für Diebstahlsicherheit weiß    |
| 90-4013.003 | Schraubenset mit Speziälschlüssel für Diebstahlsicherheit schwarz |

### Wetterschutzgehäuse

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 982477.014 | Wetterschutzgehäuse silber metallic silber metallic |
|------------|-----------------------------------------------------|

## Ersatzteile

### Ersatzdiffusoren

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 08-22070.002 | L 296, B 162, H 44 |
|--------------|--------------------|