


721734.1131.76



Serie: Lightstream® LED Maxi Strahler

Montageart: Mast
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 509, B 374, H 174
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel aus Edelstahl pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Lichtverteilung asymmetrisch. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2x maximal 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm.



durchführung zur Netzweiterleitung vor
 ung als Zubehör.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B16A 3
 Leuchten an Sicherung C16A 6
 Bemessungs-Leistung 112 W

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen
 Schutzart **IP 65**
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzklasse I
 Umgebungstemperatur min. -25 °C
 Umgebungstemperatur max. 50 °C
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A++
 eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:


Lichtfarbe 830
 Lampenanzahl 2
 Lampe LED
 Sockel
 Farbtemperatur 3000K
 Lebensdauer 50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L 509 mm
 Breite B 374 mm
 Höhe H 174 mm
 Gewicht 11 kg

Lichttechnik:

UGR 40,9
 Ausstrahl-Winkel
 Bemessungs-Lichtstrom 12.600 lm
 Farbwiedergabeindex 80



721734.1131.76



Serie: Lightstream® LED Maxi Strahler

Montageart: Mast
 Schutzart: IP 65
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 509, B 374, H 174
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel aus Edelstahl pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. Betriebsgerät (LED-Konverter) eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung. Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. Lichtverteilung asymmetrisch. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Mit Steck-Anschlussklemme 3x 2x maximal 2,5 mm². Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm. **Ersatzteile** für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich. Kabeldurchführung als Zubehör.

Zubehör

Adapter-Set für Mastaufsätze

982401.0031	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°), anthrazit metallic
982475.0031	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 2-fach Anordnung (2 x 90°), anthrazit metallic
982525.0031	Adapter-Set für Mastaufsätze	Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°), anthrazit metallic

981984.0031 L 465, B 325, H 32 anthrazit metallic

Mastaufsätze

Mastaufsätze einfach

982002.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982002.0031	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, anthrazit metallic
982045.000	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, unlackiert blank
982045.0031	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, anthrazit metallic
982046.000	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, unlackiert blank
982046.0031	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, anthrazit metallic

Mastaufsätze zweifach 180°

982003.000	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, unlackiert blank
982003.0031	Mastaufsätze	für Zopf 76 mm, anthrazit metallic
982004.000	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, unlackiert blank
982004.0031	Mastaufsätze	für Zopf 89 mm, anthrazit metallic
982005.000	Mastaufsätze	für Zopf 108 mm, unlackiert blank
982005.0031	Mastaufsätze	für Zopf 108 mm, anthrazit metallic
982059.000	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, unlackiert blank
982059.0031	Mastaufsätze	für Zopf 60 mm, anthrazit metallic

Mastschelle

982478.0031	Mastschelle	für Mastdurchmesser 95 - 140 mm, anthrazit metallic
-------------	-------------	---

Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart

982053.0031	Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart	Montagebügel Maxi asymm. für Wand- / Bodenmontage anthrazit metallic
-------------	--	--

Ersatzteile

Ersatz-LED-Modul

982083.000

Ersatzscheiben