



Elektrotechnik:

Betriebsgerät
Spannung

Betriebsgerät nicht notwendig
- 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung
Schlagschutz
Sicherheitszeichen
Schutzart
Sonstige Zeichen
Schutzklasse
Länderkennzeichnung
Energieeffizienzklasse
konventionelles Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel

650°C - 30 Sekunden
IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
F-Zeichen
IP 65
WEEE-Zeichen
I
CE
A, C, E
A, A+, A++

Lampe 1:

Lichtfarbe
Lampenanzahl
Lampe
Leistung
Sockel
Lebensdauer

1
QA60 (klar)
77 W
E27

Maße und Gewichte:


Durchmesser D
Höhe H
Gewicht

179 mm
1.200 mm
8,4 kg

Lichttechnik:

UGR
Ausstrahl-Winkel

22,9
157°/157°



611967.0031

Serie: Mega Gürtellinse Pollerleuchten



Montageart: Stand
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: 1 x QA60 (klar) max. 77 W
Abmessungen: D 179, H 1200
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Pollerstandrohr Ø 156 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Glas klar. Kappe aus Metall pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

Zubehör

Zubehör für Erdmontage

982155.000	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

Ersatzteile

Ersatzgläser

981142.0131	D 176, H 232
-------------	--------------