


# 201412.002.1

Serie: Quadrat Decken- und Wandleuchten



Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 43, IP 44**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 280, B 280, H 120  
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Phasen-/abschnittsdimmbar (10-100%)

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	13 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	136
Leuchten an Sicherung B16A	218
Leuchten an Sicherung C10A	136
Leuchten an Sicherung C16A	218

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	<b>IP 43, IP 44</b>
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

## Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Socket	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

## Maße und Gewichte:

Länge L	280 mm
Breite B	280 mm
Höhe H	120 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,94 kg

## Lichttechnik:

UGR	17,7
Ausstrahl-Winkel	137°
Bemessungs-Lichtstrom	1.100 lm
Farbwiedergabeindex	83



## Ersatzteile

### Ersatzgläser

05-20129 L 280, B 280, H 106

### Umrüstsatz auf LED Leuchtmittel

982173.002.1 D 230, H 26 leuchtenweiß