



672030.004.89



Serie: Tenuo® Deckeneinbauleuchten

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: IP 20, **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 420, B 55, H 202
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig. Betriebsgerät eingebaut. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. IP20 im Einbauraum, IP40 ab Deckenaustritt.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	4,8 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	188
Leuchten an Sicherung B16A	301
Leuchten an Sicherung C10A	188
Leuchten an Sicherung C16A	301

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen+Dach
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 20, IP 40
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse	A++
eingebautes Leuchtmittel	

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	857
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Farbtemperatur	5700K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	420 mm
Breite B	55 mm
Höhe H	202 mm
Einbauöffnung	LA 400 mm x BA 40 mm
Einbautiefe HE	90 mm
Deckenstärke	5-35 mm
Gewicht	2,13 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	80

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Deckeneinbau
Anzahl Seite mit Motiv	einseitig
Ausführung Akku	ohne Akku
Erkennungsweite	30 m
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung

Sicherheitsbeleuchtung:

Überwachung	AC-Control
Sicherheitsleuchte	für zentrale Versorgung