



671923.004.89



Serie: Tenuo® Wandleuchten

Montageart: Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 350, B 33, H 200
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert



Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert. Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik. Mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung einseitig. Betriebsgerät eingebaut. Mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	4,8 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	94
Leuchten an Sicherung B16A	150
Leuchten an Sicherung C10A	94
Leuchten an Sicherung C16A	150

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse	A++
eingebautes Leuchtmittel	

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	857
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Farbtemperatur	5700K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	350 mm
Breite B	33 mm
Höhe H	200 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	1,52 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	80

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Wandanbau
Anzahl Seite mit Motiv	einseitig
Ausführung Akku	ohne Akku
Erkennungsweite	30 m
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	AC-Control

Sicherheitsbeleuchtung:

Sicherheitsleuchte	für zentrale Versorgung
--------------------	-------------------------