






312108.002.1.76

Serie: Basic Ball Pendelleuchten

Montageart:	Pendel
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 600, H 600
Lieferbare Farbe:	weiß

Deckenbaldachin (D 260 mm, H 50 mm) weiß lackiert. Mit Stahlseilabhängung. Halterung Metall weiß lackiert. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und Deckenbaldachin. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	79 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	25 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	6
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	600 mm
Höhe H	600 mm
Pendellänge LP	4000 mm
Deckenstärke	
Gewicht	11,7 kg

Lichttechnik:

UGR	16,4
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	8.450 lm
Farbwiedergabeindex	85

Ersatzteile

Ersatzgläser

05-311469.002 D 600, H 591