



09-6555.040



Serie: LEH Notlichtbausteine

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Abmessungen: L 210, B 32, H 22

Notlichtkit für LED-Leuchtmittel mit einer LED-Spannung von 12 V - 50 V. Bestehend aus Notlichtbaustein im Metallgehäuse und NIMH-Akku 4,8 V - 4 ,5 Ah. Mit Statusanzeige. Lampenbetrieb wahlweise in Dauer- und Bereitschaftsschaltung möglich. Mit automatischem Selbsttest. Anzeige der Testergebnisse über mehrfarbige Status-LED an der Leuchte. Geeignet zur Verwendung in Anlagen nach VDE 0108-100 / EN 50172.

Prüfungen:

Schutzart IP 20
Schutzklasse I

Maße und Gewichte:

Länge L 210 mm
Breite B 31,5 mm
Gewicht 490
Höhe H 21,5 mm

Sicherheitsbeleuchtung:

Überwachung für Autotest
Betriebsart Bereitschaftsschaltung,
Dauerschaltung
Nennbetriebsdauer 3 h
Montageart Nachrüstatz
SHL - Bemessungsbetriebsdauer 3 h
Max. Gesamtleistung für 3h 3
Ausgangsspannung 12 - 50 Volt
Schaltemöglichkeit Schalteingang über L'
Schalteingang true