

# 311979.002.1.76




Serie: Flat Polymero® Kreis Pendelleuchten

Montageart: Pendel  
Schutzart: **IP 40**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: D 460, H 93  
Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin und Halterung Metall lackiert. Mit Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar. Abdeckung Kunststoff (PMMA). Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. DALI dimmbar (10-100%).

#### Elektrotechnik:

Betriebsgerät	AC Strom, dimmbar DALI
Bemessungs-Leistung	21 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139



#### Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	<b>IP 40</b>
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse	A+
eingebautes Leuchtmittel	

#### Ersatzteile

**Ersatzdiffusoren**  
08-311600.002 D 460, H 88

#### Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

#### Maße und Gewichte:

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	93 mm
Pendellänge LP	200-1300 mm
Deckenstärke	
Gewicht	4,62 kg

#### Lichttechnik:

UGR	18,3
Ausstrahl-Winkel	123°
Bemessungs-Lichtstrom	2.100 lm
Farbwiedergabeindex	83