



|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Montageart:       | Mast            |
| Schutzart:        | <b>IP 65</b>    |
| Schutzklasse:     | II              |
| Lampe:            | LED             |
| Abmessungen:      | D 650, H 610    |
| Lieferbare Farbe: | silber metallic |

Leuchtenkörper aus Aluminium. Arm Aluminium-Guss mit integrierter Leitungsführung und Gewinde-Einsätzen aus Edelstahl pulverbeschichtet. Geeignet für Maste mit Zopf D 76 mm. Schrauben aus Edelstahl. Lichteinsatz Aluminium pulverbeschichtet mit Verglasung aus Sicherheitsglas (ESG). Schnelle Austauschwartung durch Twist-Lock und Steckverbinder. Refraktoroptik mit Multichip-LED. Lichtverteilung wahlweise optimiert für M-Klassen, P- und C-Klassen oder Flächenbeleuchtung. Mit Anschlussleitung 2x 1,0 mm<sup>2</sup>. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

### Zubehör

#### Zopfreduzierung

|            |                 |   |
|------------|-----------------|---|
| 982436.000 | Zopfreduzierung | Reduzierset für Montage der Ø 76 mm Aufnahme auf Ø 60 mm Mastzopf, mit 6 Austausch-Gewindestiften. Edelstahl, unlackiert. edelstahl |
|------------|-----------------|---|

### Elektrotechnik:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Betriebsgerät              | Konverter           |
| Bemessungs-Leistung        | 65 W                |
| Sicherung                  | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 7                   |
| Leuchten an Sicherung B16A | 12                  |

### Prüfungen:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Glühdrahtprüfung                                | 960°C - 30 Sekunden         |
| Schlagschutz                                    | IK07 (Schlagschutz 2 Joule) |
| Sicherheitszeichen                              | F-Zeichen                   |
| Schutzart                                       | <b>IP 65</b>                |
| Schutzklasse                                    | II                          |
| Sonstige Zeichen                                | WEEE-Zeichen                |
| Umgebungstemperatur min.                        | -20 °C                      |
| Umgebungstemperatur max.                        | 27 °C                       |
| Länderkennzeichnung                             | CE                          |
| Energieeffizienzklasse LED                      | A+                          |
| Leuchtmittel                                    |                             |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+                          |

### Lampe 1:

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Lampenanzahl   | 1                |
| Sockel         |                  |
| Lichtfarbe     | 740              |
| Farbtemperatur | 4000K            |
| Lebensdauer    | 50500 h (L80B10) |
| Lampe          | LED              |

### Maße und Gewichte:

|               |        |
|---------------|--------|
| Durchmesser D | 650 mm |
| Höhe H        | 610 mm |
| Gewicht       | 14 kg  |

### Lichttechnik:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| UGR                   | 31,5     |
| Ausstrahl-Winkel      |          |
| Bemessungs-Lichtstrom | 6.100 lm |
| Farbwiedergabeindex   | 70       |

