

# 221156.002.76



Serie: Flat Kreis Kunststoff Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
Schutzart: **IP 43, IP 44**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: D 380, H 78  
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. DALI dimmbar (10-100%)

## Elektrotechnik:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Betriebsgerät              | AC Strom, dimmbar DALI   |
| Bemessungs-Leistung        | 21 W                     |
| Spannung                   | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 77                       |
| Leuchten an Sicherung B16A | 124                      |
| Leuchten an Sicherung C10A | 77                       |
| Leuchten an Sicherung C16A | 124                      |

## Prüfungen:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Glühdrahtprüfung                                | 650°C - 30 Sekunden         |
| Schlagschutz                                    | IK08 (Schlagschutz 5 Joule) |
| Schutzklasse                                    | I                           |
| Sicherheitszeichen                              | F-Zeichen                   |
| Sonstige Zeichen                                | WEEE-Zeichen                |
| Schutzart                                       | <b>IP 43, IP 44</b>         |
| Länderkennzeichnung                             | CE                          |
| Energieeffizienzklasse LED                      | A+                          |
| Leuchtmittel                                    |                             |
| Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel | A+                          |

## Lampe 1:


|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Lichtfarbe     | 830               |
| Farbtemperatur | 3000K             |
| Lampenanzahl   | 1                 |
| Lampe          | LED tauschbar     |
| Socket         |                   |
| Lebensdauer    | 50000 h (L70/B10) |

## Maße und Gewichte:

|               |        |
|---------------|--------|
| Durchmesser D | 380 mm |
| Höhe H        | 78 mm  |
| Deckenstärke  |        |
| Gewicht       | 2,5 kg |

## Lichttechnik:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| UGR                   | 18,6     |
| Ausstrahl-Winkel      | 121°     |
| Bemessungs-Lichtstrom | 1.200 lm |
| Farbwiedergabeindex   | 83       |



## Ersatzteile

### Ersatzdiffusoren

08-221061.002 D 381, H 60