


211399.002.19



Serie: Flat Basic Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 43, IP 44**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 370, H 118
 Lieferbare Farbe: weiß

Master-Leuchte (MA). Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Mit HF-Bewegungsmelder. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. - HF-Melder 24 GHz mit integrierter Corridor Funktion - Erfassungsbereich 130° - Einfache Einstellung der Funktionen über 3 zugeordnete Druckschalter - Empfindlichkeit / Reichweite max. 5 m radial, von 10% - 100% einstellbar - Zeitregelung 3 Sekunden bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar - Tageslichterkennung über 5 Helligkeitsstufen und Einlernmodus einstellbar - An einer Masterleuchte können bis zu 9 zugehörige Slaveleuchten betrieben werden (max. bis zu 150 W / 230 W) - Für sensibler Reaktion auf alle Bewegungen



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	13 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	127
Leuchten an Sicherung B16A	203
Leuchten an Sicherung C10A	114
Leuchten an Sicherung C16A	203

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 43, IP 44
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Socket	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	370 mm
Höhe H	118 mm
Deckenstärke	
Gewicht	2,92 kg

Lichttechnik:

UGR	17,5
Ausstrahl-Winkel	117°
Bemessungs-Lichtstrom	1.150 lm
Farbwiedergabeindex	83



211399.002.19



Serie: Flat Basic Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart: **IP 43, IP 44**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: D 370, H 118
Lieferbare Farbe: weiß

Master-Leuchte (MA). Halterung Kunststoff. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Mit HF-Bewegungsmelder. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. - HF-Melder 24 GHz mit integrierter Corridor Funktion - Erfassungsbereich 130° - Einfache Einstellung der Funktionen über 3 zugeordnete Druckschalter - Empfindlichkeit / Reichweite max. 5 m radial, von 10% - 100% einstellbar - Zeitregelung 3 Sekunden bis 15 Minuten in 8 Stufen einstellbar - Tageslichterkennung über 5 Helligkeitsstufen und Einlernmodus einstellbar - An einer Masterleuchte können bis zu 9 zugehörige Slaveleuchten betrieben werden (max. bis zu 150 W / 230 W) - Für den Außeneinsatz wegen sensibler Reaktion auf alle Bewegungen nur bedingt geeignet

Zubehör

Dekorringe Metall

981129.002	Dekorringe Metall	für Glas D 370 leuchtenweiß
981129.004	Dekorringe Metall	für Glas D 370 chromfarben
981129.0042	Dekorringe Metall	für Glas D 370 nickel matt
981129.005	Dekorringe Metall	für Glas D 370 messingfarben
981129.0061	Dekorringe Metall	für Glas D 370 ultramarinblau
981129.0076	Dekorringe Metall	für Glas D 370 gelb
981129.009	Dekorringe Metall	für Glas D 370 grau

Ersatzteile

Ersatzgläser

05-211059.002 D 370, H 108