

312135.0031.76

Serie: Flat Slim Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 230, H 63
Lieferbare Farbe:	anthrazit metallic

Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal, mattiert.
DALI dimmbar (10-100%)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	AC Strom, dimmbar DALI
Bemessungs-Leistung	13 W
Spannung	220 - 230 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	114
Leuchten an Sicherung B16A	182
Leuchten an Sicherung C10A	114
Leuchten an Sicherung C16A	182

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	**IP 65**
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	230 mm
Höhe H	63 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,14 kg

Lichttechnik:

UGR	21,9
Ausstrahl-Winkel	119°
Bemessungs-Lichtstrom	1.150 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatz-LED-Modul für Serie Flat Slim

E90-6843.020	D 170, H 22	klar

Ersatzdiffusoren

08-2118.002	D 230, H 55