



672188.002.04

Serie: Minisign Decken- und Wandleuchten

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 230, B 103, H 76
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Abdeckung Kunststoff opal. Foliensatz mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	EVG
Bemessungs-Leistung	4,8 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	7

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse	A++
eingebautes Leuchtmittel	

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	765
Lampenanzahl	2
Lampe	LED
Farbtemperatur	6500K
Lebensdauer	

Maße und Gewichte:

Länge L	230 mm
Breite B	103 mm
Höhe H	76 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	660

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Farbwiedergabeindex	70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Anzahl Seite mit Motiv	einseitig
Ausführung Akku	NiMh
Erkennungsweite	14 m
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	MultiDigit
Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer	3 h

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-64100	L 230, B 75, H 75