

CorePro LEDtube T8 KVG/VVG

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

Die Philips CorePro LEDtube Familie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Diese Familie ist der absolute Preisknaller im Einstiegsbereich mit bis zu 2.000 Lumen und eignet sich hervorragend für Anwendungen mit niedrigen Anforderungen an die Beleuchtung als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht dimmbar
- KVG/VVG (EM/Mains) Version ausschließlich für Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät oder 230V geeignet
- Beim Wechsel zu LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden
- Installationshinweise, abrufbar unter www.philips.de/LEDtube, sind zu beachten


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtstrom (Nom)	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	2200 lm	
EU RoHS-konform	Ja	Lichtfarbe	
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h	Neutralweiß (CW)	
Schaltzyklus	200000X	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	
Lichttechnische Daten		4000 K	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Nennlichtausbeute (nom.)	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 °	110,00 lm/W	
		Farbkonsistenz	
		<6	
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	
		80	
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
		70 %	

CorePro LEDtube T8 KVG/VVG


Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.9
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max)	65 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	45 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenmaterial	Glass

Abmessungsskizzen



TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K


Photometrische Daten



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Produktlänge	1500 mm
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energiesparendes Produkt	ja
Zeichen & Zertifikate	CE RoHS compliance KEMA- KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	20 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869671091300
Bestell-Produktname	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840
EAN/UPC - Produkt	8718696710913
Bestellcode	71091300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001337902
Nettogewicht (Einzelteil)	0,220 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube T8 KVG/VVG

Photometrische Daten




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Lebensdauer



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

