


LED Decken-Einbauleuchte

LED Decken-Einbauleuchte (Wallwasher), "Stable White"; asymmetrische Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik; Bestückung: LED1000-930; Farbwiedergabe $R_a > 90$, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß); Farbortoleranz (initial MacAdam): 2; Gesamtleistung: 9 W; Leuchten Lichtstrom: 925 lm, Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 95% Lichtstrom; mit steuerbarem Vorschaltgerät, dimmbar Dali only; modulare, hochwertige optische Einheit aus Reflektor und LED-Lichtkammer, integriert im optimierten Wärmemanagement aus Aluminiumdruckguss; asymmetrischer, glatter Reflektor aluminiumbesputtet, hochglänzend, irisierungsfrei mit zusätzlichem Ovalzeichner; Reflektor/Abdeckrahmen aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC); Abdeckrahmen weiß; Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss; werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit über EASY-CLICK-Verschluss; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 5-polige Klemme, Durchschleifen möglich; Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz; Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Haltefedern für Deckenstärken von 1-25mm; Deckenausschnitt: 100x100mm, Einbautiefe: 110mm; Gewicht: 0,73 kg




ZS_PA1_F_Q100_WW_Rahmen.jpg



ZS_PAN_M_INF_Q100_WW_LED_WH.wmf

Lichtverteilung

STD - Standard



ST7907_M.Idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 925 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 103 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Betriebsgerät: 1 x 28001407 DRV TR LCA 17W 700mA 50V D #04A SR PRE Z
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam)*: 2
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50000h L95 bei 25°C
- Leuchten Leistung*: 9 W $\lambda = 0.85$
- Standby Leistung*: 0.13 W
- Steuerung: LDO dimmbar bis 1% über DALI
- Wartungskategorie: C - Oben geschlossener Reflektor

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.