

Mastaufsatzleuchte EVA II/R U LED



empf. Masthöhe:	3,00m – 5,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger, mittlerer und hoher Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 blendfreies U LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden, hoch-effizient mit einem Wirkungsgrad von 94%, mit Smartstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/ L100 mit CLO bzw. 100.000 Stunden/ L90 ohne CLO für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Dimmung; Leistungsreduzierung; nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen bzw. CLEVER LIGHT
Lichtsteuerung:	
optisches System:	Lamellenreflektor mit innenliegendem satiniertem Blendschutz für vertikale U LED Module mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände
Lichtverteilung:	symmetrisch, asymmetrisch bzw. asymmetrisch mit hausseitiger Abschirmung
Leuchtenkopf:	inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Geräteträger aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	klar, Polycarbonat, UV-stabilisiert
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
Montage:	1-armig: für Mastzopf ø 60mm bzw. ø 76mm; 2-armig: für Mastzopf ø 76mm
Zubehör:	Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks

Bestückung	kg	Bestellnummer
------------	----	---------------

1-armig, ø 60mm, symmetrische Lichtverteilung

U LED 12W/2.000lm/3.000K	14,5	4.898.9024.05-2
U LED 11W/2.000lm/4.000K	14,5	4.898.9022.05-2
U LED 17W/3.000lm/3.000K	14,5	4.898.9033.05-2
U LED 16W/3.000lm/4.000K	14,5	4.898.9433.05-2
U LED 24W/4.000lm/3.000K	14,5	4.898.9044.05-2
U LED 23W/4.000lm/4.000K	14,5	4.898.9045.05-2

1-armig, ø 60mm, asymmetrische Lichtverteilung

U LED 12W/2.000lm/3.000K	14,5	4.898.9024.05-4
U LED 11W/2.000lm/4.000K	14,5	4.898.9022.05-4
U LED 17W/3.000lm/3.000K	14,5	4.898.9033.05-4
U LED 16W/3.000lm/4.000K	14,5	4.898.9433.05-4
U LED 24W/4.000lm/3.000K	14,5	4.898.9044.05-4
U LED 23W/4.000lm/4.000K	14,5	4.898.9045.05-4

2-armig

für Mastzopf ø 76mm

asymmetrisch, mit hausseitiger Abschirmung 160°

mit 50 % Dimmung ohne Steuerphase,
8 Stunden

x.xxx.xxxx.xx(x)-HN8-x

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,
nach Kundenvorgabe

x.xxx.xxxx.xx(x)P-x

Leistungsreduzierung mit Steuerphase,
positive Logik

x.xxx.xxxx.xx(x)-SDU-x

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2016

