



Datenblatt zum Artikel

LED-Lichtbandsystem LINEaclick 30W 5000K breitstrahlend Made in Germany

ArtNr.: 4235-050160



- + Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- + Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym – Magnethalterungen inkl. Fangseil
- + Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- + Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEaclick-Linse von DOTLUX®
- + Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- + Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- + LM80 zertifizierte LED's mit 40% Bestromung
- + Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)

Abstrahlwinkel: 160°

Dimmbar: nicht dimmbar

Eingangsspannung: 220-240 V AC

Eingangsspannung: 176-240V AC/DC

Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC

Farbe der Abdeckung: gefrostet

Farbtemperatur in Kelvin: 5000

Farbwiedergabeindex: Ra > 82

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 7 Jahre

L80/B10: 100.000 h bei 25°C

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

Lichtfarbe: tageslichtweiß

Material der Abdeckung: Polycarbonat

Material des Gehäuses: Aluminium

Netzteil: intern

Notstromtauglich: Ja

Schaltzyklen: > 100.000

Schutzart: IP20

Schutzklasse: I

Spannungsart: AC

Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Abmessung Länge in mm: 1530

Abmessungen Breite in mm: 73

Abmessungen Höhe in mm: 61

Leistungsaufnahme in W: 25

Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 4200

Datenblatt zum Artikel

LED-Lichtbandsystem LINEAclick 30W 5000K breitstrahlend Made in Germany

ArtNr.: 4235-050160



Verbrauch kWh/1000 h: 25
Gewicht: 0.00 kg