

## Pollerleuchte

CE | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

**KORA P I TAB-LL LED**

Gesamthöhe:	0,9m (andere Höhen auf Anfrage)
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. TAB-LL LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	inkl. 2 DIM LED-Treiber
Lebensdauer der LED:	50.000 Stunden/ L70/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
optisches System:	diffus
Lichtverteilung:	Lichtaustritt nach 4 Seiten
Leuchtenkörper:	abnehmbar; aus quadratischem Edelstahlprofil mit Design-Schattenfuge, ohne Masttür; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, opal, schlagzäh; mit Ziergitter komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zum integrierten Kabelübergangskasten für max. 2 Erdkabel bis 5x10mm <sup>2</sup> / 3 Erdkabel bis 5x6mm <sup>2</sup>
Anschluss:	mit integrierter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Montage:	Kabel, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Zubehör:	
Anwendungsbereiche:	elegante Wegebeleuchtung für Hotels, Firmengelände, Schulen, Altenheime, private Gärten, Plätze, Parks, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
------------	----	---------------

**KORA P I – pulverbeschichtet**

TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,5	9.821.9123.114-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	10,5	9.821.9123.114-G40

**KORA P I – geschliffen und passiviert**

TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,5	9.821.9123.314-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	10,5	9.821.9123.314-G40

**Zubehör:**

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben	
<b>Q120/400</b>	2,8 9.900.0014.00

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2018

