

Mastaufsatzleuchte EVA II WQ LED



empf. Masthöhe:	3,00m – 5,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 WQ LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 50.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	bis 55.000 Stunden/L80/B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung bzw. Dimmung
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch alterungsbeständige Linsenoptik
Lichtverteilung:	WQ-P LED: symmetrische Platzoptik, WQ-A LED: asymmetrisch breitstrahlende Straßenoptik bzw. WQ-S LED: sehr eng- und breitstrahlende Radwegoptik
Leuchtenkopf:	inkl. Dach ø 600mm aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss: pulverbeschichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
Montage:	für Mastzopf ø 60mm bzw. ø 76mm
Zubehör:	Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrische Platzoptik – ø 60mm		
WQ-P LED 16W/2.250lm/3.000K	11,0	9.898.9116.05-3
WQ-P LED 28W/3.600lm/3.000K	11,0	9.898.9132.05-3
WQ-P LED 15W/2.250lm/4.000K	11,0	9.898.9116.05
WQ-P LED 26W/3.600lm/4.000K	11,0	9.898.9132.05
asymmetrisch breitstrahlende Straßenoptik – ø 60mm		
WQ-A LED 16W/2.250lm/3.000K	11,0	9.898.9116.051-3
WQ-A LED 28W/3.600lm/3.000K	11,0	9.898.9132.051-3
WQ-A LED 15W/2.250lm/4.000K	11,0	9.898.9116.051
WQ-A LED 26W/3.600lm/4.000K	11,0	9.898.9132.051
sehr eng- und breitstrahlende Radwegoptik – ø 60mm		
WQ-S LED 16W/2.250lm/3.000K	11,0	9.898.9116.059-3
WQ-S LED 28W/3.600lm/3.000K	11,0	9.898.9132.059-3
WQ-S LED 15W/2.250lm/4.000K	11,0	9.898.9116.059
WQ-S LED 26W/3.600lm/4.000K	11,0	9.898.9132.059
Zopf ø 76mm / 3.000K	x.xxx.xxxx.07(x)-3	
Zopf ø 76mm / 4.000K	x.xxx.xxxx.07(x)	
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe	x.xxx.xxxx.xx(x)-93	
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe	x.xxx.xxxx.xx(x)-94	

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2018

