

Mastauf- / Mastansatzleuchte ALFONS I FF LED

CE | | EN 60598-2-3 | IP 66 | IK 10 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 4,00m – 7,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 oder 2 leicht auswechselbare FF II-X LED Module
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß oder 3.000K warmweiß
- Überspannungsschutz: bis zu 10kV (1 Puls/8kV)
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen (max. 75% der gesamten Treiberausgangsleistung im Notbetrieb oder abweichend nach Kundenvorgabe - bitte bei der Bestellung angeben), integrierter Überspannungsschutz bis zu 10kV(Puls)/8kV
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Farbe: pulverbeschichtet in DB 703
- Abdeckung: gewölbtes, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkuppelung im Inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen
- Montage: Auf- bzw. Ansatzmontage; ASA 60 oder ASA 76 separat zu bestellen:
 - ASA 60 für Ansatz \varnothing 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw. für Aufsatz \varnothing 60mm (0°, 5°, 10°, 15°)
 - ASA 76 für Aufsatz \varnothing 76mm (0°, 5°, 10°)
- Zubehör: Auf- bzw. Ansatzstück ASA, Mast, Mastzubehör, Wandausleger, Kabel – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Geh- und Radwege, Plätze, Parkplätze, Ferienparks

Bestückung	kg	Bestellnummer
FF LED II-X 12W/2.100lm/4.000K	6,8	9.136.8115.11
FF LED II-X 14W/2.400lm/4.000K	6,8	9.136.8118.11
FF LED II-X 19W/3.000lm/4.000K	6,8	9.136.8124.11
FF LED II-X 25W/3.800lm/4.000K	6,8	9.136.8128.11
FF LED II-X 25W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	7,4	9.136.8215.11
FF LED II-X 29W/4.800lm/4.000K ⁽²⁾	7,4	9.136.8218.11
FF LED II-X 38W/6.000lm/4.000K ⁽²⁾	7,4	9.136.8224.11
FF LED II-X 52W/7.600lm/4.000K ⁽²⁾	7,4	9.136.8228.11
FF LED II-X 13W/2.000lm/3.000K	6,8	9.136.8115.11-3
FF LED II-X 15W/2.300lm/3.000K	6,8	9.136.8118.11-3
FF LED II-X 20W/2.900lm/3.000K	6,8	9.136.8124.11-3
FF LED II-X 27W/3.700lm/3.000K	6,8	9.136.8128.11-3
FF LED II-X 26W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	7,4	9.136.8215.11-3
FF LED II-X 30W/4.600lm/3.000K ⁽²⁾	7,4	9.136.8218.11-3
FF LED II-X 40W/5.800lm/3.000K ⁽²⁾	7,4	9.136.8224.11-3
FF LED II-X 56W/7.400lm/3.000K ⁽²⁾	7,4	9.136.8228.11-3

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xx(-x)-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xx(-x)-94

notwendiges Zubehör: Aluminiumguss, DB 703

Ansatz- oder Aufsatzstück für Zopf \varnothing 60mm		
ASA 60	0,9	9.924.0980.70
Aufsatzstück für Zopf \varnothing 76mm		
ASA 76	1,0	9.924.0979.70

⁽²⁾ 2 Module
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2018

