


### Produktmerkmale und Kenndaten

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich            | Feuchträume überdachte Außenbereiche               |
| Leuchtentyp                  | LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP 66.                 |
| Montageart                   | Abhängen Anbau                                     |
| Leuchtenoptik                | PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. |
| Anschlussleistung            | 30 W                                               |
| Leistungsfaktor              | 0,95                                               |
| Farbtemperatur               | 4.000 K                                            |
| Bemessungslichtstrom         | 4.000 lm                                           |
| Lichtausbeute                | 133 lm/W                                           |
| Austauschbarkeit Lichtquelle | Ja - austauschbar                                  |
| LED-Lebensdauer              | L80 (25 °C) = 50.000 h                             |
| Farbwiedergabeindex          | 80                                                 |
| Farbtoleranz                 | 3 SDCM                                             |
| Photobiologische Klasse      | Gruppe 0 - kein Risiko                             |
| Leuchtenfarbe                | RAL7035 Lichtgrau                                  |
| Leuchtenkörper               | Leuchtenkörper aus PC.                             |
| Elektrische Ausführung       | Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.       |
| Anschlussart                 | Steckklemme                                        |
| Bemessungsspannung           | 230 - 240 V                                        |
| Klirrfaktor (THD) < %        | 14 %                                               |
| IFS-Kennzeichen              | Ja                                                 |
| Schutzart                    | IP66                                               |
| Schutzart Raumseitig         | IP66                                               |
| Schutzklasse                 | I                                                  |
| Schlagfestigkeit IK          | IK03                                               |
| Glühdrahtbeständigkeit       | 650 °C                                             |
| Umgebungstemperatur          | -20 - 35 °C                                        |
| Länge-Netto                  | 1.552 mm                                           |
| Breite-Netto                 | 102 mm                                             |
| Höhe-Netto                   | 91 mm                                              |
| Gewicht                      | 2,7 kg                                             |

**Lichtverteilungskurven**

**OleveonF B 1500 4000-840 +HFS  
TX371692**

 UGR I = 22,8  
 UGR q = 18,2  
 DIN 5040: A40  
 UTE: 0,93 D + 0,07 T  
 CEN Flux Code: 56 85 95 93 100 0 0 11 7

 C0 - C180  
 C90 - C270

**Lieferbares Zubehör**

| Material                                                                                                                | Bezeichnung                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ZBSB</b><br>6923200                | Stahlband-Aufhängung, 1 m lang, aus rostfreiem Stahl (1 Paar).                                                    |
|  <b>ZBATL2</b><br>6923300              | Diebstahlsicherung. (Bei Wandmontage zwingend erforderlich).                                                      |
|  <b>ZBMC</b><br>6923400                | Bügel für abgehängte Montage.                                                                                     |
|  <b>OleveonF ZLV/525/15</b><br>7129800 | Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Bestehend aus 5 Einzelleitern 2,5 mm <sup>2</sup> , Wärmebeständigkeit bis 105 °C. |
| <b>Wanne OleveonF 1.5 PC Ersatz</b><br>7130100                                                                          | Ersatzwanne für OleveonF 1.5 PC.                                                                                  |
| <b>Wanne OleveonF 1.5 PMMA Ersatz</b><br>7130200                                                                        | Ersatzwanne für OleveonF 1.5 PMMA.                                                                                |
|  <b>ZBWM</b><br>7425600              | Schwenkbare Montagebügel zur Wand- oder Deckenmontage von LED- Feuchtraumleuchten 1 Satz.                         |

**Ausschreibungstext**

LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP 66. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Mit Cliplos-Verschlussstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem Anschluss. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Deckenmontage über beiliegende Edelstahl-Befestigungsklammer. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 25. Bemessungslichtstrom 4000 lm, Bemessungsleistung 30,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 133 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) R<sub>a</sub> > 80. Farbortoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM, Mittlere Bemessungslebensdauer L80(t<sub>a</sub> 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkörper aus PC. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau (RAL 7035). Mit Cliplos-Verschlussstechnik zur schutzartgerechten, einfachen Montage von Diffusor-Abdeckwanne und Leuchtenkörper nach dem Anschluss. Maße (L x B): 1552 mm x 102 mm, Leuchtenhöhe 91 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +35 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 2,7 kg. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Form des Erfassungsbereiches ellipsenähnlich, Länge des Erfassungsbereiches bis zu 12 Meter, Breite des Erfassungsbereiches bis zu 8 m. Mit der als Zubehör erhältlichen IR-Fernbedienung können die Funktionsparameter Signalstärke, Haltezeit, sowie in Verbindung mit Leuchten der Schaltungsart ETDD Lichtwert und Dimmniveau eingestellt werden. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.

**Zusatzinformation**
**Zubehör für die Baureihe:**

Bei der horizontalen Wandmontage der Leuchte muss das Zubehör ZBATL (Diebstahlsicherung) zwingend montiert werden. ZBATL2, TOC 69 23 300

**Informationen zum integrierten, aktiven HF- Bewegungssensor mit Helligkeitsfunktion:**

Sendefrequenz 5,8 GHZ (+/- 75 MHz), Sendeleistung &lt; 5 mW, Anschlussleistung im Standby-Betrieb &lt; 0,5 W, Empfohlene Montagehöhe bei Deckenbefestigung 220 cm - 400 cm, bei Wandmontage 180 cm - 220 cm, Erfassungsbereich am Boden kreisförmig, Ø bis zu 8 m.

Mit der als Zubehör erhältlichen IR-Fernbedienung können die Funktionsparameter Signalstärke, Haltezeit, sowie in Verbindung mit Leuchten der Schaltungsart ETDD Lichtwert und Dimmniveau eingestellt werden. Eine Unterschreitung des eingestellten Helligkeitsschwellwertes bewirkt das bewegungsabhängige Einschalten der Leuchte. Optional kann ein helligkeitsunabhängiger Betriebsmodus eingestellt werden. Eine Überschreitung des eingestellten Helligkeitsschwellwertes sowie der Ablauf der Haltezeit nach der letzten erkannten Bewegung bewirkt das Abschalten der Leuchte. Bei dimmbaren Leuchten (ETDD) kann alternativ die Einstellung einer Grundhelligkeit in der Betriebsart AUS erfolgen. Die gewünschte Grundhelligkeit kann 5-stufig ( 0..10..20..30..40..50 %) eingestellt und zeitlich begrenzt werden (1..5..10..15..30 Minuten) oder unbegrenzt bis zum nächsten Betriebsartwechsel beibehalten bleiben.