

## Aufladbarer 10 W LED-Strahler



## Vorteile

- Lange Betriebsdauer für langwierige Arbeiten.
- Kompaktes, besonders platzsparendes Design.
- Drehbarer, magnetischer Bügel, kann auch mit Stativ benutzt werden..

## Normen

☑ IP 20

## Konformitätszeichen



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## ■ Beschreibung

Aufladbarer 10 W LED-Strahler.

## ■ Technische Details

Leistung (W): 10.  
 Lichtstrom (lm): 1100 (Modus: 100 %) oder 400 (Modus: 30 %).  
 Farbtemperatur: 6000 K.  
 Farbwiedergabeindex: 80.  
 Strahl: 120°.  
 Betriebstemperatur (°C): -20 bis +50.  
 Materialien: Aluminium und Gummi.  
 Um 180° drehbarer Bügel.  
 Magnetbügel, kompatibel mit Stativ.  
 Autonomie: 3 Std. (Modus: 100 %) oder 6 Std. (Modus: 30 %).  
 Ladedauer (Std.): 6.  
 Ladestandsanzeige.  
 3,7-V-/4400-mAh-Lithiumbatterie.  
 Ladegerät-Eingangsspannung: 100-240 V AC.  
 Ladegerät-Ausgangsspannung: 5 V DC-1 A.  
 Powerbank mit USB-Port.  
 Mit Ladegerät und 1 m langem USB-/USB-C-Anschlusskabel.  
 Gewicht (kg): 750.  
 Abmessungen (cm): 16,5 x 19 x 4,5.

## ■ Hinweis

Den Akku für eine längere Lebensdauer immer komplett auf- bzw. entladen.

## ■ Anwendung(en)

Temporäre Baustellenbeleuchtung mit Batterie.

## ■ Verwendungsart

1. Lichtstrom-Auswahlknopf (100 % - 30 % - Aus).
2. In Betrieb, wenn das Produkt am Stromnetz angeschlossen ist.

 WEITERE INFORMATIONEN

Ladeschutzindex: IP20.

 LOGISTIKINFORMATION(EN) Verpackung**Karton**

Höhe (cm) : 23,5

Länge (cm) : 17,2

Tiefe (cm) : 5,4

 Nettogewicht (kg) : 0,784 Bruttogewicht (kg) : 0,854 Überverpackung 2

x 12

**Karton**

Höhe (cm) : 41,5

Länge (cm) : 19,5

Tiefe (cm) : 36

 Nettogewicht (kg) : 10,2 Bruttogewicht (kg) : 11,2 Überverpackung 1

x 6

**Karton**

Höhe (cm) : 40

Länge (cm) : 18

Tiefe (cm) : 17

 Nettogewicht (kg) : 5,1 Bruttogewicht (kg) : 5,3 Überverpackung 3

x 336

**Palette**

Höhe (cm) : 100

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

 Nettogewicht (kg) : 313,6 Bruttogewicht (kg) : 328,6