

5068 ECO Flat 8W 24° 350mA



350 mA IP40 20°     

Bezeichnung	5068 ECO Flat 8W 24° 350mA			
Artikel Nr.	1856766113	1856766213	1856766913	1856766013
EAN	4044538061962	4044538061986	4044538062006	4044538062020
Lichtfarbe/Farbttemperatur	neutralweiß, ca. 4000 K			
Artikel Nr.	1856766123	1856766223	1856766923	1856766023
EAN	4044538061955	4044538061979	4044538061993	4044538062013
Lichtfarbe/Farbttemperatur	warmweiß, ca. 3000 K			
Farbe	chrom-matt	chrom	nickel-gebürstet	weiß-matt
Oberfläche	galvanisiert	galvanisiert	galvanisiert	pulverbeschichtet
Leuchtmittel	COB LED			
Frontglas	ja			
Vorwärtsspannung	max. 22,8V DC			
Nennstrom	350mA			
Nennleistung	8W			
Material	Aluminiumdruckguss; Aluminiumkühlkörper			
Lichtstrom	ca. 750 lm (neutralweiß); ca. 700 lm (warmweiß)			
Energieeffizienzklasse	A++ bis A			
Farbwiedergabe	Ra >90			
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM			
Ausstrahlwinkel	24°			
Schutzklasse	III			
Schwenkbar	20°			
Abmessungen (ØxH)	88x29 mm			
Deckenausschnitt (Ø)	68 mm			
Einbautiefe	25 mm			
Gewicht	155 g			
Leuchtenanschluss	20 cm Anschlussleitung mit AMP-Stecksystem 2-polig (Verpolungsschutz)			
Lebensdauer	50000 Std. (L80/B10)			
Prüfzeichen	MM			
Hinweis	beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken			
Einbauhinweis	Einbauleuchte nur für die Zwischendecke; geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Materialien			
Einbaudosen	Generell kann das LED Downlight in allen gängigen Betoneinbaueinbauten installiert werden; speziell getestet sind folgende Typen von KAISER: HaloX-O (Type 1290-41)/HaloX-P (Type 1291-23)			



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.0
05.02.2021

5068 ECO Flat 8W 24° 350mA

350 mA IP40 20°     

Type	5068 ECO Flat 8W 24°350mA			
Part no.	1856766113	1856766213	1856766913	1856766013
EAN	4044538061962	4044538061986	4044538062006	4044538062020
Light colour/Colour temp.	neutral white, ca. 4000 K			
Part no.	1856766123	1856766223	1856766923	1856766023
EAN	4044538061955	4044538061979	4044538061993	4044538062013
Light colour/Colour temp.	warm white, ca. 3000 K			
Colour	matt chrome	chrome	brushed nickel	matt white
Surface	galvanized	galvanized	galvanized	powder-coated
Light source	COB LED			
front glass	yes			
Forward voltage drop	max. 22.8V DC			
Rated current	350mA			
Rated power	8W			
Material	die-cast aluminum; aluminum heat sink			
Luminous flux	ca. 750 lm (neutral white); ca. 700 lm (warm white)			
Energy efficiency class	A++ to A			
Colour rendering	Ra >90			
Colour distance (MacAdam)	3 SDCM			
Beam angle	24°			
Safety class	III			
Adjustable	20°			
Dimensions (ØxH)	88x29 mm			
Ceiling cut-out (Ø)	68 mm			
Installation depth	25 mm			
Weight	155 g			
Connection of luminaire	20 cm with AMP plug-system 2-pole (reverse polarity protected)			
Lifetime	50000 hrs (L80/B10)			
Test marks	MM			
Note	ensure constant convection and do not cover by insulation material			
Installation note	recessed luminaire only for false ceiling; suitable for direct mounting on normal flammable surfaces			
Installation housing	The LED downlight can generally be installed in all standard concrete housings; the following KAISER types have been specially tested: HaloX-O (Type 1290-41)/HaloX-P (Type 1291-23)			



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar.

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.
Technical and design changes due to product developments are subject to change without prior notice.
nobilé AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

nobile

rev. 0.0
05.02.2021