

LED Floodlight Slim 30W 3000K

Artikelnummer 141538

Bailey lights
for professionals

BAI LED Flutlichtstrahler Slim 30W 3000K 2000lm IP65 Schwarz 120D 0.5m Kabel 220-240V Floodlight

Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchten
ETIM Klasse	Downlight/Strahler/Flutlicht
Produktname	LED Floodlight Slim 30W 3000K
Marke	Bailey
Produktserie	LED Floodlight Slim
Produkttyp	Spot/schijnwerper
GTIN	08714681415382
Manufacturer articlenumber	141538

Attribute für Klassifikation

Geeignet für Anbaumontage	Ja	Ohne Dimmfunktion	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein	Reflektor	matt
Geeignet für Wandmontage	Ja	Lichtverteilung	symmetrisch
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	30000
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Schutzart (IP)	IP65
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Ja	Schlagfestigkeit	IK08
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Schutzklasse	I
Geeignet für Klemmontage	Nein	Max. Systemleistung [W]	30
Geeignet für Seilsystem	Nein	Lichtfarbe	sonstige
Verstellbarkeit	schwenkbar	Farbtemperatur [K]	3000 - 3000
Mit Bewegungsmelder	Nein	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Lichtsensor	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	2000
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Breite [mm]	122
Mit Leuchtmittel	Ja	Höhe/Tiefe [mm]	26
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1	Länge [mm]	160
Fassung	ohne	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Polzahl	3
Gehäusefarbe	schwarz	Leiterquerschnitt [mm²]	1
Oberfläche gebürstet	Nein		
Spannungsart	AC		
Nennspannung [V]	220 - 240		
LED-Nennstrom bei Konstantstrom [mA]	180 - 180		
Betriebsgerät	nicht erforderlich		
Mit Betriebsgerät	Ja		



Bailey lights
for professionals