

## LED Bulkhead Basic 12W 3000K Black Oval

Artikelnummer 139760

**Bailey** lights  
for professionals

BAI LED Bulkhead Basic Oval 12W 3000K 820lm IP54 240V Schwarzes Kunststoffgehäuse  
220x143x78mm Bulleye / Bullseye



### Attribute für allgemeine Klassifikation

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ETIM Gruppe                | Leuchten                                |
| ETIM Klasse                | Decken-/Wandleuchte                     |
| Produktname                | LED Bulkhead Basic 12W 3000K Black Oval |
| Marke                      | Bailey                                  |
| Produktserie               | BaiLum LED Bulkhead                     |
| GTIN                       | 08714681397602                          |
| Manufacturer articlenumber | 139760                                  |

### Attribute für Klassifikation

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Geeignet für Wandmontage                       | Ja                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                  | Nein                             |
| Geeignet für Deckenmontage                     | Ja                               |
| Geeignet für Einbaumontage                     | Nein                             |
| Geeignet für Anbaumontage                      | Ja                               |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration            | Nein                             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein                             |
| Leuchtmittel                                   | LED nicht austauschbar           |
| Mit Leuchtmittel                               | Ja                               |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl               | 1                                |
| Fassung  | sonstige                         |
| Werkstoff des Gehäuses                         | sonstige                         |
| Gehäusefarbe                                   | schwarz                          |
| Werkstoff der Abdeckung                        | Kunststoff opal                  |
| Ausführung des Rasters                         | ohne                             |
| Spannungsart                                   | AC                               |
| Nennspannung [V]                               | 220 - 240                        |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom [mA]           | 86 - 86                          |
| Betriebsgerät                                  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |

|  |             |
|--|-------------|
| Ohne Dimmfunktion  | Ja          |
| Lichtverteilung  | symmetrisch |
| Lichtaustritt  | direkt      |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]              | 10000       |
| Schutzart (IP)   | IP54        |
| Schlagfestigkeit   | IK04        |
| Schutzklasse   | II          |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein        |
| Geeignet für Notlicht                                    | Nein        |
| Mit Bewegungsmelder                                      | Nein        |
| Mit Lichtsensor  | Nein        |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich     | Nein        |
| Mit Luftschlitzen  | Nein        |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                     | ohne        |
| Max. Systemleistung [W]                                  | 12          |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]             | 820         |
| Lichtfarbe   | weiß        |
| Farbtemperatur [K]                                       | 3000 - 3000 |
| Farbwiedergabeindex CRI                                  | 70-79       |
| Breite [mm]  | 143         |
| Höhe/Tiefe [mm]  | 78          |
| Länge [mm]   | 220         |