

**Logistische Daten**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                       | 43019128            |
| Bestellzeichen                      | RL-A100 840/F/E27   |
| EAN-Faltschachtel                   | 4008597191282       |
| Zolltarifnummer                     | 85395000            |
| Versandeinheit in Stk.              | 10                  |
| EAN Umkarton (Versandeinheit)       | 4008597491283       |
| Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg | 1.26                |
| Länge Versandeinheit in m           | 0.32                |
| Breite Versandeinheit in m          | 0.13                |
| Höhe Versandeinheit in m            | 0.13                |
| ETIM Klasse                         | EC001959            |
| ETIM Klasse Bezeichnung             | LED-Lampe/Multi-LED |
| Produktstatus                       | Aktiv               |

**Elektrische Parameter**


|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Lampenleistung                | 14 W      |
| Bemessungswert Lampenleistung | 14.0 W    |
| Energieverbrauch kWh/1000h    | 14        |
| Leistungsfaktor               | > 0,5     |
| Nennspannung                  | 220-240 V |
| Nennstrom                     | 112 mA    |


**Lichttechnische Parameter**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Lichtstrom             | 1521 lm              |
| Ausstrahlungswinkel    | 200 °                |
| Lichtausbeute          | 104.9 lm/W           |
| Farbtemperatur         | 4000 K               |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80                 |
| Farbstabilität         | ≤ 6 sdc <sub>m</sub> |

**Lebensdauer**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Lebensdauer L70          | 10000 h |
| Mittlere Nennlebensdauer | 10000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen  | 100000  |





## Spezifikation

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Durchmesser max.  | 60 mm    |
| Durchmesser       | 60 mm    |
| Gesamtlänge max.  | 120 mm   |
| Länge             | 120 mm   |
| Quecksilbergehalt | 0.0 mg   |
| Dimmbar           | nein     |
| Lampenform        | Standard |
| Ausführung        | matt     |

## Hinweise

Standard-LED-Lampe zum Austausch mit Glühlampen, beschichtet, nicht dimmbar, Sockel E27. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling). Das Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.

## Hinweise

### Sockelübersicht



E27  
IEC/EN 60061-1  
Blatt 7004-21-9


### Spektrale Strahlungsverteilung

Da das Tageslicht eine Mischung von direktem Sonnenlicht und Himmelslicht darstellt, wechselt seine spektrale Zusammensetzung bedingt durch Tageszeit und Wetter ständig. Die Normlichtart D65 entspricht einem Tageslicht mit einer Farbtemperatur von ungefähr 6500 K.

Bei farbigen LEDs hängt die Lichtfarbe von den chemischen Elementen des lichterzeugenden Chips ab. Das farbige Licht wird direkt erzeugt und entsteht nicht erst durch den Filter.

Weißer LEDs sind entweder RGB (roter + grüner + blauer Chip in einer LED = Lichtfarbe weiß) oder blaue LED-Chips mit gelb/orange Leuchtstoff in der Vergussmasse.

Sichtbarer Bereich von 380 bis 780 nm; Bildhöhe entspricht der relativen spektralen Emission (400mW/klm)pro 10nm.



Tageslicht (D 65)

### Besonderheiten



### Allgemeine Hinweise

Wir empfehlen bei LED-Ersatz von Halogen- und Glühlampen den direkten Ersatz (1:1) an der jeweiligen Brennstelle. Für Neu-Anlagen ist die Anzahl einsetzbarer Lampen an im Stromkreis befindlichen Geräten wie Trafos oder Dimmern den entsprechenden Kompatibilitätslisten (soweit vorhanden) zu entnehmen. Existiert für den gewünschten Geräte- bzw. Lampentyp keine Angabe, ist aus Sicherheitsgründen von der Austauschleistung auszugehen (z.B. "RL-MR16 35" - > 35W, unabhängig von der tatsächlichen Leistungsaufnahme).

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften.

® = Geschütztes Warenzeichen

Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten.

### Alle technischen Angaben ohne Gewähr.