



NX POWER LIGHTS

LED WAND- UND DECKENLEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG

IP 44

90
lm/W

5
Jahre
Garantie



Hohe Lebensdauer
50.000 h



Geprüft
für höchste Sicherheit



Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



- Leuchenträger aus Stahlblech, weiß lackiert
- Opaler Leuchtenkörper
- Zeitloses Design für gleichmäßige Lichtlenkung
- Hohe Leuchteneffizienz von 90 lm/W
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal als Allgemeinbeleuchtung für Deckenaufbau und Wandanbau
- Drehverschluss zur Wannenbefestigung

Artikel Daten

Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-WCL-410-22-4K-MS
EAN	4260500911398

Elektrische Daten

Systemleistung	22 W
Eingangs-Spannung AC	AC 220-240 V
Ausgangs-Spannung DC	DC 100 V
Betriebs-Strom AC	100 mA AC
Betriebs-Strom DC	220 mA DC

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	2.000 lm
Lichtausbeute	90 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Flickerfrei	-
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 6

Zusätzl. Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP44
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	120 °
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Abmessung ø x H	410 x 115 mm
Lichtemittierende Fläche ø	410 mm
Lochabstand d	240 mm
Gewicht	1,1 kg

Treiberdaten

Treiber	integriert
Schutzklasse	-
Sensor	PIR-Bewegungssensor
Dimming	-



NX POWER LIGHTS

LED WAND- UND DECKENLEUCHTEN

ALLGEMEINBELEUCHTUNG



Produktvarianten und -spezifikationen

A+

A

Artikelbezeichnung	EAN	Leistung	Lichtleistung	Dimensionen (ø x H) / d	Gewicht brutto
NX-WCL-410-22-4K-MS	4260500911398	22 W	2.000 lm	410x115 (mm) / 240 mm	1,1 kg
NX-WCL-410-32-4K	4260500910124	32 W	2.880 lm	410x115 (mm) / 240 mm	0,9 kg
NX-WCL-500-40-4K	4260500912084	40 W	4.000 lm	500x140 (mm) / 315 mm	1,0 kg

Zubehör

Artikelbezeichnung	EAN	Produktbezeichnung
NX-WCL-COVER-500	4260500911336	PC Abdeckung für WCL-500
NX-PL-DRIVER-PUL042A	4260500911664	LED DALI Treiber 29W-42W

Produktskizzen

