

Ledinaire

LED-Slim Downlight



Produktbeschreibung

- Zwei Baugrößen:
 - Mini mit 1.000 lm
 - Compact mit 2.000 lm
- Mit integriertem schaltbarem elektronischen Betriebsgerät
- In warmweißer (3.000 K) und neutralweißer (4.000 K) Lichtfarbe
- 3 Jahre Garantie

Vorteile

- Preisgünstiger 1:1 LED-Ersatz für konventionelle Downlights
- Durch die flache Bauform (45 mm) auch für Decken mit wenig Platz in der Deckenkonstruktion geeignet
- Passt in Standard-Deckenausschnitt von 150 oder 200 mm
- Einfache Montage dank integriertem Betriebsgerät

Anwendungen

- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche



Die gleichmäßig leuchtende Fläche sorgt für ein angenehmes Erscheinungsbild



In zwei Größen erhältlich und daher für die gängigen Standardanwendungen einsetzbar.



Montageanleitung mit Abmessungen und Gewichten

Technische Daten

Produktbezeichnung		Ersatz für KLL ¹	lm ²	W ³	lm/W ⁴	h ⁵ (L70)	K ⁷	Dimmbar ⁹		L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
Schaltbar											
DN065B G2 LED10/830 12W 220V D150 RD EU	NEU	2 x 18 W	950	11,00	86	35.000	3.000	–	150-155	175 x 175 x 45	679 392 00
DN065B G2 LED10/840 12W 220V D150 RD EU	NEU		1.000	11,00	91	35.000	4.000	–	150-155	175 x 175 x 45	679 415 00
DN065B G2 LED19/830 23W 220V D200 RD EU	NEU	2 x 26 W	1.850	22,00	84	35.000	3.000	–	200-205	225 x 225 x 45	679 439 00
DN065B G2 LED20/840 23W 220V D200 RD EU	NEU		2.000	22,00	91	35.000	4.000	–	200-205	225 x 225 x 45	679 453 00

¹) Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent: Kompaktleuchtstofflampen (KLL)

²) Bemessungslichtstrom in Lumen (lm)

³) Bemessungsleistung in Watt (W)

⁴) Leuchtenlichtausbeute in Lumen pro Watt (lm/W)

⁵) Mittlere Nutzlebensdauer (Lxx) in Stunden bei Umgebungstemperatur T_p 25 °C (h)

⁶) Ähnlichste Farbtemperatur in Kelvin (K)

⁷) Durchgangsverdrahtung (DV) – bei Decken- und Wandleuchten: Weiterverdrahtung

⁸) Dimmbarkeit: DALI, 1-10 V, Phasen- und Phasenabschnittsdimmer

Garantiebedingungen finden Sie unter www.philips.de/gewahrleistung • www.philips.at/gewahrleistung • www.philips.ch/gewahrleistung