

Ledinaire

LED-Downlight
mit Lichtfarbenschalter



Produktbeschreibung

- 3 Standardgrößen für einen Deckenausschnitt von 90, 150 oder 200 mm
- Mit opaler Abdeckung für eine homogen leuchtende Oberfläche
- 3 Lichtfarben (warmweiß (3.000 K), Neutralweiß (4.300 K), kaltweiß (6.500 K) in einer Leuchte – einfach auf der Rückseite der Leuchte auszuwählen
- Integriertes Betriebsgerät – dimmbar mit Phasen-/Abschnittsdimmer
- 3 Jahre Garantie

Vorteile

- Geeignet für den Einsatz in gedämmten Hohldecken – keine zusätzlichen Abstandshalter notwendig
- Einfache Installation durch integriertes Betriebsgerät
- Mit raumseitigem IP44 Schutz auch für Sanitärbereiche geeignet

Anwendungen

- Flure und Verkehrsflächen, Treppenhäuser
- Wartezimmer, Empfangsbereiche



In 3 Größen mit Außendurchmesser von 115, 175 und 225 mm für viele Anwendungen geeignet



3 Lichtfarben einfach auf der Rückseite auswählbar

Technische Daten

Produktbezeichnung	Ersatz für KLL ¹	lm ²	W ³	lm/W ⁴	h ⁵ (L70)	K ⁶	Dimmbar ⁷	Ø mm	L x B x H mm	Bestell-Nr. EOC
Schaltbar										
DN029B LED8/CCT 8W 220-240V D90 EU	NEU 2 x 18 W	900	8,5	106	35.000	3.000/4.300/6.500	ja*	85-95	150 x 150 x 59	660 185 00
DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU	NEU 2 x 26 W	1.350	14,0	96	35.000	3.000/4.300/6.500	ja*	145-155	175 x 175 x 60	660 208 00
DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU	NEU	2.300	24,0	96	35.000	3.000/4.300/6.500	ja*	195-205	225 x 225 x 60	660 222 00

* Phasen-/Abschnittsdimmer

¹) Ersatz für angegebenes herkömmliches Äquivalent: Kompaktleuchtstofflampen (KLL)

²) Bemessungslichtstrom in Lumen (lm)

³) Bemessungsleistung in Watt (W)

⁴) Leuchtenlichtausbeute in Lumen pro Watt (lm/W)

⁵) Mittlere Nutzlebensdauer (Lxx) in Stunden bei Umgebungstemperatur T_p 25 °C (h)

⁶) Ähnlichste Farbtemperatur in Kelvin (K)

⁷) Dimmbarkeit: DALI, 1-10 V, Phasen- und Phasenabschnittsdimmer

Garantiebedingungen finden Sie unter www.philips.de/gewahrleistung • www.philips.at/gewahrleistung • www.philips.ch/gewahrleistung