







## TUBELED\_40 II Power, Länge 540 mm

|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 118310-01     |
| EAN:         | 4260556622675 |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Bestell-Nr.:           | 118310-01                     |
| Modell:                | TUBELED_40 II                 |
| Bauform:               | LED Aufbau Maschinenleuchte   |
| Leuchtmittel:          | SMD LED                       |
| Lampenleistung:        | ~24 W                         |
| Lampenlichtstrom:      | 3217 lm                       |
| Lampenlichtausbeute:   | 131 lm/W                      |
| Lichtverteilung:       | Light Forming Technology      |
| Lichtfarbe:            | Tageslichtweiß (5200 - 5700K) |
| Anschlusswert Leuchte: | 24V DC $\pm$ 10%              |
| Anschluss Leuchte:     | M12 A-kodiert                 |
| Schutzart:             | IP67/IP69K                    |
| Schutzklasse:          | III                           |
| Entblendung:           | Diffusor ESG                  |
| Abstrahlwinkel:        | 100°                          |
| Betriebstemperatur:    | -30... +60 °C                 |
| Farbwiedergabe (Ra):   | > 85                          |
| Lampenlebensdauer:     | > 60.000 h                    |
| Material Gehäuse:      | Aluminium                     |
| Material Abdeckung:    | Sicherheitsglas, 4 mm         |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 29 mm x 40 mm                 |
| Länge [A]:             | 190 mm                        |
| Gewicht:               | 700 g                         |
| Bruttogewicht:         | 900 g                         |
| Risikogruppe:          | freie Gruppe                  |
| Kennzeichnung:         | CE, ETL Listed                |
| Befestigungszubehör:   | optional                      |
| Dimmbar:               | optional über Zubehör         |
| Gefertigt in:          | Deutschland                   |

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)



## TUBELED\_40 II Power, 540 mm

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Item number:</b> | 118310-01     |
| <b>EAN:</b>         | 4260556622675 |

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Order number:</b>              | 118310-01                                  |
| <b>Model:</b>                     | TUBELED_40 II                              |
| <b>Type:</b>                      | LED surface-mounted luminaire for machines |
| <b>Illuminant:</b>                | SMD LED                                    |
| <b>Power consumption:</b>         | ~24 W                                      |
| <b>Lamp luminous flux:</b>        | 3217 lm                                    |
| <b>Lamp luminous efficiency:</b>  | 131 lm/W                                   |
| <b>Light distribution:</b>        | Light Forming Technology                   |
| <b>Light colour:</b>              | daylight white (5200 - 5700K)              |
| <b>Connected load:</b>            | 24V DC $\pm$ 10%                           |
| <b>Connection (connector):</b>    | M12 A-type encoded                         |
| <b>Degree of protection:</b>      | IP67/IP69K                                 |
| <b>Class of protection:</b>       | III                                        |
| <b>Glare-free</b>                 | diffused safety glass                      |
| <b>Beam angle (optics):</b>       | 100°                                       |
| <b>Operating temperature:</b>     | -30... +60 °C                              |
| <b>Colour rendering (Ra):</b>     | > 85                                       |
| <b>Lamps lifetime:</b>            | > 60,000 h                                 |
| <b>Housing material:</b>          | aluminium                                  |
| <b>Cover material:</b>            | safety glass, 4 mm                         |
| <b>Height [B] x Width [C]:</b>    | 29 mm x 40 mm                              |
| <b>Length [A]:</b>                | 190 mm                                     |
| <b>Weight (net):</b>              | 700 g                                      |
| <b>Gross weight:</b>              | 900 g                                      |
| <b>Risk group (DIN EN 62471):</b> | free group                                 |
| <b>Marking:</b>                   | CE, ETL Listed                             |
| <b>Mounting accessories:</b>      | optional                                   |
| <b>Dimmable:</b>                  | via optional accessory                     |
| <b>Made in:</b>                   | Germany                                    |

Lamps lifetime in operation hours (L80/B10)