




Produktmerkmale und Kenndaten

Ausführung Lichtmast/Standrohr zylindrisch


Lichtverteilungskurven



8841 AB14L/700-730 2G1S (660 mm)
TX083228

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


DIN 5040: A10
 UTE: 0,94 J + 0,06 T
 CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6



8841 AB14L/850-740 2G1S (660 mm)
TX083230

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


DIN 5040: A10
 UTE: 0,94 J + 0,06 T
 CEN Flux Code: 10 35 79 94 100 9 31 58 6



8841 AB2L/700-730 2G1S (660 mm)
TX083232

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


DIN 5040: A20
 UTE: 1,00 J
 CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0



8841 AB2L/850-740 2G1S (660 mm)
TX083234

■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


DIN 5040: A20
 UTE: 1,00 J
 CEN Flux Code: 20 59 92 100 100 0 0 0 0



8841 RB/800-730 (660 mm)
TX083235

UGR I = 22,4
UGR q = 22,4
DIN 5040: A30
UTE: 1,00 I
CEN Flux Code: 33 73 94 99 100 0 0 22 1

■ C0 - C180
■ C90 - C270



8841 RB/850-740 (660 mm)
TX120591

UGR I = 22,6
UGR q = 22,6
DIN 5040: A30
UTE: 1,00 I
CEN Flux Code: 33 73 94 99 100 0 0 22 1

■ C0 - C180
■ C90 - C270

Ausschreibungstext

Standrohr für Pollerleuchte. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem 8841/8851. 5-polige Ausführung für dimmbare Leuchten. Höhe 435 mm, Außendurchmesser 170 mm. Farbe anthrazit, ähnlich DB703 mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet.