

LED-Projektor 60 W 230 V SCHUKO 6000 LM*Der leistungstärkste Scheinwerfer unseres Sortiments.***Vorteile**

- Lichtstrom-Einstellrad für die gewünschte Beleuchtung.
- Übergang von gerichtetem Strahl zu diffuser Beleuchtung mit der 360°-Laterne (BIZ 625 043).

Normen

- ☉ EN60598-1
- ☉ IP 54, IK 7

ALLGEMEINE INFORMATIONEN**Beschreibung**

LED-Baustellenscheinwerfer mit Kabel, dimmbar, strapazierfähig und sehr leistungsstark.

Technische Details

Leistung: 60 W.
 Lichtstrom: von 6000 lm (100 %) bis 600 lm (10 %) mit Leuchtanzeige.
 Farbtemperatur: 5700 K.
 Farbwiedergabeindex: ≥ 80 .
 Strahl: 120°.
 Fallsicherheit aus 1 m Höhe.
 Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C.
 Materialien: Rumpf aus Aluminium, Belag aus Nylon und PU.
 Ausrichtbarer Bügel: 90°.
 Bügel kompatibel mit Stativ (BIZ 625 016).
 Kompatibel mit der 360°-Laterne (BIZ 625 043, nicht enthalten) (max. Lichtstrom = 5100 lm).
 Kabeltyp: H05RN-F 3G/1.5 mm².
 Kabellänge 5 m.
 Elektrische Eingangswerte: 220/240 V AC, 50/60 Hz
 Integrierter Überlastschutz.
 Zusatzstecker: 2 Stecker, max. 3300 W, 15 A.
 Gewicht: 3.2 kg.

Anwendung(en)

Kabelgebundene zeitweise Baustellenbeleuchtung innen und außen.

Verwendungsart

1. Zum Ein- oder Ausschalten die Power-Taste an der Rückseite des Produkts 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Aufstellung auf dem Boden oder einem Stativ.

WEITERE INFORMATIONEN

Lagertemperatur: -20 °C bis 50 °C.
 Abmessungen (mm): 306 x 239 x 102.

 LOGISTIKINFORMATION(EN)

 Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 37,3
 Länge (cm) : 32
 Tiefe (cm) : 13
 Nettogewicht (kg) : 3,06
 Bruttogewicht (kg) : 3,52



 Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 39,5
 Länge (cm) : 41,5
 Tiefe (cm) : 34
 Nettogewicht (kg) : 6,12
 Bruttogewicht (kg) : 7,68

x 2.00



 Überverpackung 2



Palette

Höhe (cm) : 93
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 80
 Nettogewicht (kg) : 110,16
 Bruttogewicht (kg) : 152,24

x 36.00

