

Wiederaufladbarer 40 W LED-Projektor 4000 LM

Wiederaufladbarer Scheinwerfer mit 2 Anwendungen in 1 Gerät.



Vorteile

- Lichtstrom-Einstellrad für die gewünschte Beleuchtung.
- Batterieanzeige für die verbleibende Autonomie des Leuchtkörpers.
- Übergang von gerichtetem Strahl zu diffuser Beleuchtung mit der 360°-Lanterne (BIZ 625 043).

Normen

☑ IP 65, IK 07

Konformitätszeichen





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Wiederaufladbarer LED-Baustellenscheinwerfer, kompakt, dimmbar und mit großer Autonomie.

■ Technische Details

Leistung (W): 40.

Lichtstrom (lm): von 4000 (100 %) bis 400 (10 %) mit Leuchtanzeige.

Farbtemperatur: 5700 K.

Farbwiedergabeindex: ≥ 80 .

Beleuchtung: 120°.

Beständigkeit gegen Stürze aus 1 m Höhe.

Betriebstemperatur: -10° C bis +40° C.

Material: Aluminiumkörper, Nylon- und Polyurethanbeschichtung.

Schwenkbarer Bügel: 120°.

Bügel kompatibel mit Stativ BIZ 625 016 und BIZ 625 053.

Betriebsdauer von 1 h +/- 10 % (4000 lm) bis 7 h +/- 10 % (400 lm) mit Leuchtanzeige.

Ladezeit (h): 2.

Li-Ion-Akku 11,1 V, 2600 mAh.

Ladegerät Eingangsspannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz.

USB-Powerbank -Port: 5 V DC, max. 1 A

Lieferung mit Stromkabel H05RN - F 2G 1,0 mm².

Kabellänge (m): 5.

Kompatibel mit der 360°-Lanterne BIZ 625 043, nicht im Lieferumfang enthalten (max. Lichtstrom = 3400 Lm).

Lagertemperatur: -20° C bis +50° C.

Gewicht (kg): 2,8.

Maße (cm): 28 x 22 x 8,5.

■ Hinweis

Für längere Batteriebensdauer die Batterie vollständig aufladen und entladen.
Netzanschluss möglich.

■ Anwendung(en)

Zeitweise Baustellenbeleuchtung innen und außen mit Batterie.

■ Verwendungsart

1. Zum Ein- oder Ausschalten die Power-Taste an der Rückseite des Produkts 2 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Zum Einschalten dieser Funktion die Powerbank-Taste drücken.
3. Aufstellung auf dem Boden oder einem Stativ.



WEITERE INFORMATIONEN

Lagertemperatur: -20 °C bis +50 °C.

Abmessungen (mm): 280 x 220 x 87.



LOGISTIKINFORMATION(EN)

■ Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 42,3

Länge (cm) : 25,8

Tiefe (cm) : 11,5

Nettogewicht (kg) : 2,62

Bruttogewicht (kg) : 3,04



3 700882 198501

■ Überverpackung 1



x 3.00

Karton

Höhe (cm) : 44

Länge (cm) : 37

Tiefe (cm) : 27,5

Nettogewicht (kg) : 7,86

Bruttogewicht (kg) : 9,67



3 700882 198976

■ Überverpackung 2



x 48.00

Palette

Höhe (cm) : 102

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 125,76

Bruttogewicht (kg) : 168,72



3 700882 199027