

## LED Arbeitsplatzleuchte

### LED workplace luminaire




## SYSTEMLED TUNABLE WHITE, 898 mm, 3000~6500K, Abdeckung Matt

**Artikel-Nr.:** 141004-01  
**EAN:** 4260556623429

<b>Bestell-Nr.:</b>	141004-01
<b>Modell:</b>	SYSTEMLED
<b>Bauform:</b>	LED Systemleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~49 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	3955 lm (6500K) / 3670 lm (2700K)
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	96 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Einstellbar (3000... 6500K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	220-240V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
<b>Betriebsgerät:</b>	integriert
<b>Anschluss Leuchte:</b>	Wieland GST18
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Entblendung:</b>	opalweiße Abdeckung
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10... +50 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	> 90/98
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	40 mm x 138 mm
<b>Länge [A]:</b>	898 mm
<b>Gewicht:</b>	2550 g
<b>Bruttogewicht:</b>	3500 g
<b>Risikogruppe:</b>	freie Gruppe
<b>Befestigungszubehör:</b>	optional
<b>Dimmbar:</b>	ja
<b>Kennzeichnung:</b>	CE
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	stufenloser Wechsel der Farbe des Weißlichts, kaskadierbar, dimmbar

Abstand d=100 cm


$E_{max}$  = 671 lux  
 $E_{min}$  = 892 lux  
 $E_{avg}$  = 401 lux




WW

Abstand d=100 cm

$E_{max}$  = 767 lux  
 $E_{min}$  = 1019 lux  
 $E_{avg}$  = 458 lux



CW



Elektrische Durchgangsverdrahtung (kaskadierbar): Mehrere Leuchten lassen sich elektrisch verketteten. An die erste Leuchte werden 230V AC angelegt und mit Wieland GST18 Leitungen (Zubehör) weitere Leuchten über Ein- und Ausgänge im Leuchtgehäuse miteinander verbunden. Die Gesamtstromstärke der verketteten Leuchten darf dabei nicht die Absicherung des betriebsseitigen 230V AC Anschlusses übersteigen.

Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)

