


CE

2-polig

1-polig



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Zierkonstrukt

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 26 W

ca. 2.300 lm

ca. 88 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 90 ; R9 ≥ 50

Direkt

ca. 100 %

75%

< 3 SDCM

Prismenblende

$\leq 3.800 \text{ cd/m}^2$

≤ 22

IP 20

I

Schaltbar; -

Wippschalter

Aluminium/Kunststoff; Eloxiert; Aluminiumfarben
(farblos eloxiert)



Ohne

ca. 4,3 kg

ca. 0,08 m; Verbindungsklemme; 2-polig; 1-polig

Zugpendelauszugslänge 0.3 - 1.3 m

Schwarz



- ¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
- ²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021