



<b>Anschlusswerte</b>	5 - 6 V; DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 0,3 W
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Gewicht</b>	ca. 0,1 kg
<b>Befestigung</b>	Anschraublasche
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	0 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	55 °C
<b>Funktechnologie</b>	EnOcean
<b>Funkprotokoll</b>	RX-EEP F6-02-01; RX-EEP F6-03-01; TX-EEP F6-03-01
<b>Funkreichweite</b>	ca. 25 m
<b>max. Ausgangsleistung</b>	ca. 3 dBm
<b>Funkfrequenz</b>	868 MHz (ASK)
<b>Besonderheiten</b>	Nachrüstbar; Schwarmsteuerung; Zulassung für EU-Länder und CH; Spannungsversorgung über Leuchtensteuerung; Einlertaster; Funkmodul zur drahtlosen Bedienung mit Sendern und Austausch von Schaltzuständen mit externen Empfängern oder Gateways; Kompatibel zu Kommunikationsanschluss Waldmann-Steuerung LAVIGO; Integrierte Antenne