





Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾

Schutzart

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Dimmbereich

Gewicht

Netzanschluss

Befestigung

Konfiguration

Gesamtlänge

Abmessungen

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 23 W

ca. 0,2 W

ca. 0,97

ca. 3.000 lm

Warmweiß

ca. 3.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

ca. 40 %

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 2.700 cd/m²

≤ 16

IP 40

Stufenlos dimmbar

Extern

Aluminiumprofil; Weiß

Acryl (PMMA); Klar (farblos)

1-100%

ca. 3,9 kg

mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Endleuchte

L=1128mm

1.128 mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich;
Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen
Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und
elektrische Verbindung der einzelnen Module;
Dimmen mittels handelsüblichem Taster

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021