



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Transformator
<b>Anschlusswerte</b>	100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
<b>Sekundäre Spannung</b>	24 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 16 W
<b>Sek. Leistungsaufnahme</b>	ca. 14 W
<b>Lichtart/-farbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 4.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
<b>Lichtverteilung</b>	Direkt
<b>Direktanteil</b>	ca. 100 %
<b>Entblendung</b>	Diffusor
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
<b>Technik</b>	Mehrstufig schaltbar; Stufenlos dimmbar; Touch DIM Multifunktions-taster
<b>Schalter</b>	
<b>Gehäuse</b>	Kunststoff; ESD-Ausführung; Schwarz
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Polyamid (PA); Matt
<b>Gestänge</b>	Aluminiumprofil; ESD-Lackierung; Schwarz
<b>Gelenkentlastung</b>	Feder
<b>Gewicht</b>	ca. 2,6 kg
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 3,5 m; Netzstecker; CEE 7/VII
<b>Befestigung</b>	Sockel; Tischklemme
<b>Abmessungen Lupen</b>	Ø 160 mm
<b>Material Lupen</b>	Glas
<b>Dioptrien</b>	3,5; 3,5 DPT
<b>Besonderheiten</b>	Ra (Leuchte) ca. 90; ESD-Ausführung; Lichtcharakteristik durch Dreistufenschalter beeinflussbar