



## Bestückung

**Betriebsgerät**  
**Anschlusswerte**  
**Leistungsaufnahme**  
**Leuchtenlichtstrom**  
**Leuchtenlichtausbeute**  
**Lichtverteilung**  
**Lichtfarbe**  
**Farbwiedergabe (Ra)**  
**Schutzart**  
**Schutzklasse**  
**Technik**  
**Bedienung**  
**Leuchengehäuse**  
**Lampenabdeckung**  
**Gewicht (netto)**  
**Netzanschluss**

**Bauform**  
**Befestigung**  
**Besonderheiten**

LED  
 Energieeffizienzklasse A+  
 ohne  
 22-26 V; DC  
 ca. 50 W  
 ca. 3760 lm  
 ca. 75 lm/W  
 direkt  
 tageslichtweiß, ca. 5600 K  
 > 80  
 IP 68 - 1m/ IPX9 (68 - 1m/ IPX9; DIN EN 60529)  
 III  
 2-stufig schaltbar  
 extern  
 Aluminium, eloxiert, aluminiumfarben (farblos eloxiert)  
 Glasblende  
 ca. 8.0 kg  
 Verbindungsstecker  
 RSFPM 5/0.5 M  
 Anbauversion  
 Befestigungsschiene, Gewindebohrung 2xM6  
 Diffusor, Eco-Modus, Rückseitiger Anschluss




RSFPM 5/0.5 M

## Beleuchtungsstärken

Messabstand: 100 cm

Em: 1092 lx  
 Emax: 1417 lx  
 Emin: 728 lx



## Lichtstärkeverteilung (LVK)

