


RST 25i3 Einbau



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 140 W
Leistungsfaktor	ca. 0,951
Lichtstrom	ca. 22.000 lm
Lichtart/-farbe	Neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Engstrahlend; Direkt; Symmetrisch
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	48°
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Facettenoptik
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 6.000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)	≤ 22
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Technik	Schaltbar; -
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Pulverbeschichtet; Weißaluminium
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Gewicht	ca. 8,2 kg
Netzanschluss	Verbindungsstecker; RST 25i3 Einbau
Bauform	Anbauversion
Befestigung	(separat erhältlich)
Zubehör	Verbindungsdose (RST 25i3)
minimale Umgebungstemperatur	-30 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Zierkontrast	Tiefschwarz
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h