




RSFM 4/0,05 P25-1



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

20 - 28 V; DC

ca. 5 W

ca. 480 lm

ca. 96 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra $\geq$ 80

Breitstrahlend; Direkt; Symmetrisch

90°

< 4 SDCM

ohne

$\leq$ 51.000 cd/m²

$\leq$ 28

IP 67

III

Schaltbar; -

Extern

Aluminium; Eloxier; Aluminiumfarben (farblos eloxiert)

Borosilicat; Klar (farblos)

ca. 0,3 kg

Verbindungsstecker; RSFM 4/0,05 P25-1

Anbauversion



L-Winkel (Zubehör); Schelle (Zubehör)

A=190 mm

0 °C

50 °C

Blitzen/Dimmen über PWM-Signal; Digitaler Eingang zum Schalten



¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.