

721107.7631



Serie: Lightstream Box#Type® Midi Strahler

Montageart: Universale Montage
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: 1 x QT-DE12 max. 500 W
Abmessungen: L 225, B 220, H 240
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse, Frontrahmen und Anschlussdose Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Befestigungsbügel aus Edelstahl. Sicherheitsglasscheibe klar. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert, strukturiert. Anschlussleitung durchschleifbar (2x M20x1,5). Mit Schraub-Anschlussklemme 3x 6 mm², Erdleiter separat.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung - 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Schutzklasse I
Sicherheitszeichen Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Zeichen
Schutzart **IP 65**
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse C, D, E
konventionelles Leuchtmittel

Lampe 1:


Lampenzahl 1
Lampe QT-DE12
Leistung 500 W
Sockel R7s
Lichtfarbe
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 225 mm
Breite B 220 mm
Höhe H 240 mm
Gewicht 2,67 kg

Lichttechnik:

UGR 22
Ausstrahl-Winkel
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 71 %



Ersatzteile

Ersatzscheiben

05-721044 L 216, B 180, H 5