



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
<b>Anschlusswerte</b>	220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 26 W
<b>Standby</b>	ca. 0,15 W
<b>Leistungsfaktor</b>	ca. 0,98
<b>Lichtstrom</b>	ca. 2.750 lm
<b>Lichtart/-farbe</b>	Neutralweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 4.000 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra ≥ 80
<b>Lichtverteilung</b>	Direkt
<b>Direktanteil</b>	ca. 100 %
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Prismenblende
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	≤ 3.000 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H) <sup>1)</sup></b>	≤ 19
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Technik</b>	Stufenlos dimmbar
<b>Schalter</b>	Extern
<b>Gehäuse</b>	Aluminiumprofil; Weiß
<b>Leuchtmittelabdeckung</b>	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
<b>Gewicht</b>	ca. 7,3 kg
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsklemme
<b>Bauform</b>	Anbauversion
<b>Befestigung</b>	Deckenmontage
<b>Konfiguration</b>	Startleuchte
<b>Gesamtlänge</b>	L=2250mm
<b>Abmessungen</b>	2.250 mm
<b>Lebensdauer LED</b>	L90B50 50.000h
<b>Besonderheiten</b>	Flickerfrei; Startleuchte mit Netzanschluss; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

<sup>1)</sup> gemäß DIN EN 12464-1:2021