



**Bestückung**

**Betriebsgerät**

**Anschlusswerte**

**Leistungsaufnahme**

**Standby**

**Leistungsfaktor**

**Lichtstrom**

**Lichtart/-farbe**

**Farbtemperatur**

**Farbwiedergabe**

**Lichtverteilung**

**Direktanteil**

**Ausstrahlungswinkel**

**Farbtoleranz**

**Entblendung**

**Max. Leuchtdichte (L65)**

**UGR-Klasse (4H 8H) <sup>1)</sup>**

**Schutzart**

**Technik**

**Schalter**

**Gehäuse**

**Leuchtmittelabdeckung**

**Dimmbereich**

**Gewicht**

**Befestigung**

**Konfiguration**

**Abmessungen**

**Lebensdauer LED**

**Besonderheiten**

**LED**

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 13 W

ca. 0,2 W

ca. 0,970

ca. 1.300 lm

Warmweiß

ca. 3.000 K

Ra  $\geq$  80

Direkt

ca. 100 %

86°

< 3 SDCM

Prismenblende

$\leq$  3.000 cd/m<sup>2</sup>

$\leq$  19

IP 40

Stufenlos dimmbar

Extern

Aluminiumprofil; Weiß

Acryl (PMMA); Klar (farblos)

1-100%

ca. 4,3 kg

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Mittelleuchte

600 mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Linksseitige 90°-Weiterführung (Bewertung aus der Draufsicht); Kontinuierliches Licht ohne Dunkelzone; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

<sup>1)</sup> gemäß DIN EN 12464-1:2021