



| | |
|---|--|
| Bestückung | LED |
| Betriebsgerät | Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI) |
| Anschlusswerte | 220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | ca. 26 W |
| Standby | ca. 0,15 W |
| Leistungsfaktor | ca. 0,98 |
| Lichtstrom | ca. 2.750 lm |
| Lichtart/-farbe | Neutralweiß |
| Farbtemperatur | ca. 4.000 K |
| Farbwiedergabe | Ra ≥ 80 |
| Lichtverteilung | Direkt |
| Direktanteil | ca. 100 % |
| Farbtoleranz | < 3 SDCM |
| Entblendung | Prismenblende |
| Max. Leuchtdichte (L65) | ≤ 3.000 cd/m ² |
| UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾ | ≤ 19 |
| Schutzart | IP 40 |
| Schutzklasse | I |
| Technik | Stufenlos dimmbar |
| Schalter | Extern |
| Gehäuse | Aluminiumprofil; Silber |
| Leuchtmittelabdeckung | Acryl (PMMA); Klar (farblos) |
| Gewicht | ca. 7,3 kg |
| Netzanschluss | Verbindungsklemme |
| Bauform | Anbauversion |
| Befestigung | Deckenmontage |
| Konfiguration | Startleuchte |
| Gesamtlänge | L=2250mm |
| Abmessungen | 2.250 mm |
| Lebensdauer LED | L90B50 50.000h |
| Besonderheiten | Flickerfrei; Startleuchte mit Netzanschluss; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster |

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021