





CEE 7/VII



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Fuss

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Abmessungen

Zierkontrast

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 112 W

ca. 0,940

ca. 16.450 lm

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra ≥ 80

Direkt/indirekt

ca. 11 %

< 3 SDCM

Prismenblende

≤ 2.800 cd/m²

≤ 16

IP 20

I

Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR);
DALI; Touch DIM
Multifunktionstaster

Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Silbermetallic

Polycarbonat (PC); Klar (farblos); Strukturiert

Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Silbermetallic

C-förmig (flach)

ca. 21,4 kg

ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII

freistehender Standfuß

2.035 mm

Silbermetallic

L80B50 60.000h

Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;
Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und
Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul;
Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM;
Direktanteil mit Edgelight und Lightguide
Technologie für einen homogenen Lichtaustritt;
Abnehmbarer Leuchtenkopf

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021