


Datenblatt zum Artikel

LED-Stehleuchte LINEARO 50W 4000K nicht dimmbar

ArtNr.: 5089-040200



- Hochwertiges Aluminiumgehäuse in RAL9006 mit schwerem U-Stahlfuß
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Indirekter Lichtanteil von 50% verbessert die Entblendung und gibt ein schöneres Raumgefühl
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht und UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze

Abmessung Länge in mm: 880
Abmessungen Breite in mm: 100
Abmessungen Höhe in mm: 1852
Form: eckig
Leistungsaufnahme in W: 50
Lichtstrom netto in Lumen: 5600
Lumen pro Watt: 112
Verbrauch kWh/1000 h: 50

Abstrahlwinkel: 110°/90°
Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
Dimmbar: nicht dimmbar
Eingangsspannung: 220-240 V AC
Energieeffizienz: A++
Farbtemperatur in Kelvin: 4000
Farbwiedergabeindex: Ra > 82
Frequenzbereich in Hertz: 50/60
Garantie: 3 Jahre
Kabellänge: 150 cm
L/B Wert: L80/B10
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
Lichtfarbe: neutralweiß
Material des Gehäuses: Aluminium
Netzteil: Integriert
Power-Factor: 0,9
RAL-Farbe: 9006
Schaltzyklen: > 100.000
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Spannungsart: AC
Temperaturbereich: -20°C bis +45°C
Gewicht: 7.60 kg