

Zweiseitige aufladbare LED-Lampe für Kennzeichnung



Vorteile

- Kompaktes Design für minimalen Platzbedarf.
- Drei verschiedene Funktionen in einem einzigen Produkt (Spot, breit, rote LED).

Normen

> IP 54, IK 07

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Zweiseitige LED-Lampe für Kennzeichnung und aufladbarer Mini-Strahler.

Technische Details

Leistung: 3 W + 5 W.

Lichtstrom (lm): 500 (100 %), 150 (30 %).

Farbtemperatur: 4000 K und rote LED.

Farbwiedergabeindex: 80.

Lichtstrahl: 10° und 120°.

Modus rote LED: stabil oder stroboskopisch.

Materialien: Aluminium oder Polykarbonat.

Um 360° schwenkbarer Bügel.

Magnetbügel mit Haken.

Leuchtdauer: 3 h (100 %) bis 10 h (30 %) und 20 h (rote LED).

Ladezeit: 4 h.

Lithiumbatterie: 3.7 V 2000 mAh.

Eingangsspannung Ladegerät: 5 V DC 1 A.

Ladekabel USB/Micro USB von 1 m Länge im Lieferumfang inbegriffen.

Gewicht (g): 170.

Abmessungen (cm): 7.8 x 7.2 x 5.

Hinweis

Für längere Batterielevensdauer die Batterie vollständig aufladen und entladen.

Anwendung(en)

Zeitweise Baustellenbeleuchtung und -kennzeichnung mit Batterie.

Verwendungsart

1. Taste zum Wählen der verschiedenen Modi (Spot, breit, 30 %, 100 %, rote LED, stroboskopisch).

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 12.5
 Länge (cm) : 10
 Tiefe (cm) : 5.3
 Nettogewicht (kg) : 0.18
 Bruttogewicht (kg) : 0.21



Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 17
 Länge (cm) : 20.5
 Tiefe (cm) : 19.5
 Nettogewicht (kg) : 2.51
 Bruttogewicht (kg) : 2.66



x 12.00

Überverpackung 2



Karton

Höhe (cm) : 18
 Länge (cm) : 40.5
 Tiefe (cm) : 21.5
 Nettogewicht (kg) : 5.32
 Bruttogewicht (kg) : 5.82



x 24.00

Überverpackung 3



Palette

Höhe (cm) : 100
 Länge (cm) : 120
 Tiefe (cm) : 80
 Nettogewicht (kg) : 314.28
 Bruttogewicht (kg) : 329.28



x 1296.00